

Specifiche

Input Output

USB
3ea

Bi-direzione

Una porta di connessione (44 pin)

Controllo esterno

RS232C x 3, RJ45 x1 (USCITA, collegata al terminale EFT)

Stampante per scontrini

Tipo di pannello Termico	Velocità di stampa 250 mm/sec	Taglio Automatico (Supporto Taglio completo, Taglio parziale)	Supporto cartaceo Supporta rotoli di carta da 80 mm, larghezza carta 20 ~ 83 mm, spessore carta 0,05 ~ 0,12 mm
------------------------------------	---	---	--

Lettore QR/codice a barre

Dimensione supportata 1D, 2D	leggibilità Schermo mobile e codici a barre stampati	Formato supportato UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codice 128, Codice 39, Codice 93, Interleaved 2 di 5, GS1 DataBar, Codabar, QR
--	--	--

Lettore di schede

Tipo di pannello ORA	Autorizzazione ORA	Base per terminale EFT ORA
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Dimensione

Set di misure (LxAxP) 334,4 (L) x 389,6 (A) x 236,5 (P)	Dimensioni, confezione (LxAxP) 428 (L) x 471 (A) x 316 (P)
---	--

Il peso

Set di pesi 7,4 kg	Peso del pacco 9,1 kg
------------------------------	---------------------------------

Set assemblato

Alimentazione elettrica CA 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz	Consumo energetico (in impostazione Off) ORA	Consumo energetico (in impostazione On) 25W/h	Consumo energetico (modalità di sospensione) 0,5 W/h
Imposta dimensione 334,4 (L) x 733 (A) x 236,5 (P)	Set di pesi 12,5 kg	Imposta colore Grigio Bianco	Vetro di protezione sì
Tipo di opzione lettore multimediale ORA	Rotazione ORA	Lunghezza del cavo di alimentazione 2,4 m	temperatura di esercizio 0 °C ~ 40
Umidità di esercizio 10 ~ 80%	Supporto opzionale Supporto da pavimento (opzionale)	Supporto opzionale VESA 200 x 200	