

Display	Dimensione Diagonale	Tipo pannello
	24"	ADS
	Risoluzione	Passo pixel (orizz. x vert.)
	1,920 x 1,080	0.2745 x 0.2745 mm
	Brightness (Typ)	Contrasto
	250cd(Typ, w/o glass)	1000:1(without glass)
	Angolo di visione (orizz./vert.)	Tempo di risposta
	178/178	14ms
	Gamma colori	Glass Haze
	72%	25 (w/o glass)
	Frequenza H-Scanning	Frequenza Pixel Massima
	56~84.5KHz	148.5MHz
	Frequenza V-Scanning	Contrast Ratio (Dynamic)
	48~75Hz	Mega
	Operation Time Support	
	16/7	
Connettività	Ingresso HDMI	Ingresso DP
	N/D	N/D
	Ingresso DVI	Version of HDMI
	N/D	N/D
	Version of DP	Version of HDCP
	N/D	N/D
	Ingresso Tuner	USB
	N/D	1
	Ingresso IR	Ingresso HDBaseT
	N/D	N/D
	Ingresso audio	Uscita audio
	N/D	N/D
	Uscita video	Power Out
	N/D	N/D
	Ingresso RS232	Uscita RS232
	N/D	N/D
	Ingresso RJ45	Uscita RJ45
	N/D	N/D
	WiFi	3G Dongle
	N/D	N/D
	Bluetooth	
	N/D	
Alimentazione	Alimentazione elettrica	Consumo energetico (spento)
	N/D	N/D
	Consumo energetico (acceso)	Consumo energetico (Sleep Mode)
	88 W	0.5 W
Dimensioni	Dimensioni (LxAxP)	Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP)
	547.9 x 334.4 x 48.8 mm	620 x 419 x 122 mm
Peso	Peso dell'unità	Peso Totale con imballaggio
	4.3 kg	5.7 kg
Condizioni di funzionamento	Temperatura	Umidità
	0°C~40°C	10 ~ 80%, non-condensing
Specifiche Meccaniche	VESA Mount	Larghezza Cornice
	N/D	UD: 17.9 / LR: 9.4
	Materiale Cornice	
	Non-Glossy	
Caratteristiche Opzionali	Touch	Attacco
	Sì	N/D
	Base	
	Sì	
SoC	OS Version	Flash Memory Size
	Windows 10 IoT Enterprise	256GB
Touch	Tecnologia Touch	
	Capative	
Certificazione e conformità	EMC	Sicurezza
	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005	CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950