

Specifiche principali

Luminosità	300 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto (FOFO)	100,000:1
Altoparlante	(x2),4W

Tutte le specifiche

Display

Sistema di proiezione	DLP
Risoluzione nativa	720p (1280x720)
Luminosità	300 ANSI Lumen
Rapporto di contrasto (FOFO)	100,000:1
Colori visualizzabili	30-bit (1,07 miliardi di colori)
Copertura Rec.709	98%
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Sorgente luminosa	LED
Vita della sorgente luminosa (Normale/Eco/SmartEco)*	a. 20.000 ore normali, b. 30.000 ore ECO

Ottica

Rapporto di proiezione	1.2
Rapporto di ingrandimento	Fisso
Ottica	Fisso
Regolazione keystone	1D, verticale (automatico) ± 40 gradi
Offset di proiezione	100%

Immagine

Modalità immagine	Luminoso, Cinema, Giorno, Gioco, Soggiorno, Sport
-------------------	---

Audio

Altoparlante	(x2),4W
--------------	---------

Interfaccia

HDMI (1.4a) / HDCP (1.4)	(x2),HDMI-1 (1.4b/HDCP1.4),HDMI-Interno (1.4b/HDCP1.4)
USB-C™ (con modalità alternata DisplayPort e trasferimento dati)	(X1), DisplayPort / PD (supportati solo 45 W in ingresso)
Uscita Audio	(x1)

Wireless

Bluetooth	Sì, Bluetooth 4.2
-----------	-------------------

Caratteristiche speciali

Caratteristica	1. 720p, 300 ANSI lumen 2. Angolo di proiezione da 135 gradi 3. Focus automatico 4. Correzione keystone verticale automatica ± 40 gradi 5. Diffusori in camera anecoica 2.1 (2 da 4 W + woofer da 8 W) 6. Android TV integrata 7. Proiezione wireless per multipli sistemi operativi e dispositivi (telefono Android/browser Chrome/dispositivi iOS) 8. Modalità altoparlanti Bluetooth 9. Prova di caduta da un'altezza di 70 cm (27,6 pollici) 10. Carica tramite USB-C, DisplayPort e lettore 11. App di controllo BenQ smart per dispositivi mobili 12. 2,5 ore di vita della batteria a 51 ms (1080p a 60 Hz)
----------------	--

Compatibilità

Risoluzione supportata	Da VGA (640 x 480) a UHD 4K (3840 x 2160), da VGA (640 x 480) a Full HD (1920 x 1080)
Compatibilità HDTV	1080i,1080p,2160p,480i,480p,576i,576p,720p
Compatibilità video	EDTV,HDTV,NTSC,PAL,SDTV,SECAM

Potenza

Consumo energetico tipico	65W@100 ~ 240VAC
Alimentatore	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x A x P)	120.0mm(W)*195.8mm(H)*185.0mm(D) 4.7 inch(W)*7.7 inch(H)*7.3 inch(D)
Peso	1.6 kg / 3.53 lb

Condizioni di operazione

Livello di rumore (modalità Normale/Eco)	29dBA/27dBA
Temperatura operativa	0~40°C

Accessori (standard)

Adattatore di alimentazione	x1
Set di spine (dipende da SKU)	Sì
Cavo USB-C™	x1
Borsa per trasporto	x1
Telecomando con batteria (nome modello RC)	RCI067
Cavo di alimentazione (varia per zona)	x1 (1.8M)
Guida rapida	Sì
Scheda di garanzia (varia per zona)	Sì
Batteria	(Standard)
Dongle wireless USB	QS01

OSD

Lingua	Inglese/ tedesco/ spagnolo/ francese/ italiano/ portoghese/ russo/ cinese tradizionale/ giapponese/ arabo/ coreano/ indonesiano/ thailandese (13 Lingue)
--------	--

* Le prestazioni della WLAN e del Bluetooth potrebbero essere ridotte da distanza e ostacoli.

* Il ciclo di vita LED varia in funzione delle condizioni ambientali e dell'utilizzo. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto reale possono subire modifiche senza preavviso.

* Contrasto misurato in base agli standard Full On Full Off.