

LK954ST 4K 5100lm

Videoproiettore da installazione a ottica corta

Riproduci immagini realistiche per esperienze totalmente coinvolgenti

- OTTICA CORTA CON RAPPORTO DI PROIEZIONE TR 0,81~0,89: Riempi uno schermo largo 3,7 metri da meno di 3 metri di distanza
- FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE: zoom ottico e ampia regolazione dell'ottica H/V per un'installazione di più videoproiettori ad alta efficienza
- LATENZA IN MODALITÀ VELOCE a 17 ms: trasmissione del segnale ottimizzata per consentire una reattività realistica
- LASER SENZA MANUTENZIONE: Motore laser sigillato resistente alla polvere per prolungare la durata del colore e della luminosità.



Tutte le specifiche

Display

Luminosità (lumen ANSI)	5100
Risoluzione	4K UHD (3840×2160)
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Contrasto (FOFO)	3,000,000:1
Colori display	30-bit (1,07 miliardi di colori)
Sorgente di illuminazione	Laser
Durata della sorgente d'illuminazione	a. 20.000 ore, normale

Ottica

Rapporto di proiezione	0.81 ~0.89
Rapporto zoom	1.1x
Lente	F/# =1.83 ~ 1.86 f= 8.6 ~ 9.4
Proiezione Offset (Altezza completa)	0%
Regolazione trapezoidale	3D, verticale ± 40 gradi; orizzontale ± 40 gradi; rotazione ± 40 gradi
Spostamento lente verticale	-60%~ +60%
Spostamento orizzontale obiettivo	-23%~ +23%

Immagine

Copertura Rec. 709	92%
Modalità immagine	3D, Luminoso, DICOM SIM, Golf, Infografica, Presentazione, sRGB, Uten 1, Uten 2, Video

Compatibilità

Ritardo in ingresso	16,7 ms (1080P 60 Hz), 16,7 ms (4K 60 Hz), 4,2 ms (1080P 240 Hz), 8,3 ms (1080P 120 Hz)
Supporto della risoluzione	VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Frequenza orizzontale	15K~135KHz
Frequenza scansione verticale	23~240Hz

Interfaccia I/O

Ingresso HDMI	-2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
Display Port	-1
LAN (RJ45)	-1
HDBaseT (RJ45)	-1, Video/Audio
Ingresso 3D Sync	-1, VESA
Uscita 3D Sync	-1, VESA
USB Tipo A	-1, USB Tipo A-1 (2.0/Alimentazione 2.0A)
Ingresso RS232 (DB-9pin)	-1
Ingresso telecomando cablato (mini jack da 3,5mm)	-1
Uscita telecomando cablato (mini jack da 3,5mm)	-1
Interruttore CC 12V (jack da 3,5mm)	-1

Audio

Altoparlante	-1, 10W
Uscita audio (mini jack da 3,5mm)	-1
Ritorno audio HDMI	Yes, eARC, Dolby Atmos
S/PDIF	Multi canale, RAW

Ambiente

Temperatura di funzionamento	0~40°C
Alimentazione	CC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico tipico (110V)	440W
Consumo energetico in standby	<0.5W
Consumo energetico in standby di rete	<2W
Disturbi acustici (Tip./Eco.)(dB)	40/33

Accessori

Telecomando con batteria	RCA011
Cavo di alimentazione (in base al Paese)	1 (1,8M)
Cavo HDMI	1,8m
Occhiali 3D	DGD5, (Opzionale)
Guida all'installazione	1 (8L)
Garanzia (in base al Paese)	Si
Montaggio a soffitto universale	CMG3, (Opzionale)

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxAxP) (mm)	416x166x351
Peso netto (kg)	7
Dimensioni (LxAxP) (pollici)	16.4" x 6.5" x 13.8"

Sistema di proiezione

Sistema di proiezione	DLP
-----------------------	-----