

LU895UST | Proiettore laser per simulazione 5000 ANSI lumen WUXGA

- Rapporto di proiezione ad ottica corta 0,25 per un'immagine grande da distanza ravvicinata.
- Configurazioni preimpostate con un clic per preparare più proiettori al blending.
- Motore sigillato IP6X con filtro opzionale per una resistenza e protezione ottimale alla polvere.
- Supporta aggiornamenti firmware via LAN per mantenere tutti i dispositivi aggiornati senza accesso fisico.
- Luminosità laser da 5000 ANSI lumen



Tutte le specifiche Display

Luminosità (lumen ANSI)	5000
Risoluzione	WUXGA (1920x1200)
Rapporto d'aspetto nativo	16:10
Contrasto (FOFO)	3,000,000:1
Colori display	30-bit (1,07 miliardi di colori)
Sorgente di illuminazione	Laser
Durata della sorgente d'illuminazione	a. 20.000 ore, normale, b. 30.000 ore, ECO

Ottica

Rapporto di proiezione	0.253
Rapporto zoom	Fisso
Lente	'F 2.44, f. 3.7 mm
Proiezione Offset (Altezza completa)	117%
Regolazione trapezoidale	2D, Vertical ± 15 degrees; Horizontal ± 14 degrees

Immagine

Copertura Rec. 709	93%
Modalità immagine	Simulation, 3D, Luminoso, HDR10, HLG, Presentazione, sRGB, Uten 1, Uten 2, Vivace

Compatibilità

Ritardo in ingresso	16.7 ms (WUXGA 60Hz)
Supporto della risoluzione	VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Frequenza orizzontale	15K~135KHz
Frequenza scansione verticale	23~120Hz

Interfaccia I/O

Ingresso HDMI	-2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
LAN (RJ45)	-1
Uscita 3D Sync	-1
USB Tipo A	-2
USB Tipo Mini B	-1
Ingresso RS232 (DB-9pin)	-1

Audio

Altoparlante	-1, 10W
Uscita audio (mini jack da 3,5mm)	-1

Ambiente

Temperatura di funzionamento	0~40°C
Alimentazione	CC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico tipico (110V)	255W @110VAC
Consumo energetico in standby	<0.5W
Consumo energetico in standby di rete	<2W
Disturbi acustici (Tip./Eco.)(dB)	34/30

Accessori

Telecomando con batteria	RCA011
Cavo di alimentazione (in base al Paese)	1 (1,8M)
Guida rapida	(1) 22L
Garanzia (in base al Paese)	Si
Filtro antipolvere	(Opzionale)
Montaggio a soffitto universale	CMG3, (Opzionale)

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxAxP) (mm)	327*328.3*131.6 (mm)
Peso netto (kg)	4.5 Kg+/- 100g
Dimensioni (LxAxP) (pollici)	12.87*12.93*5.18
Peso netto (libbre)	9.92 lbs + 0.22 lbs

Sistema di proiezione

Sistema di proiezione	DLP
-----------------------	-----