NEC P547UL

Proiettore laser LCD professionale

Scheda tecnica

Visibile ma silenzioso, porta un senso di calma all'interno delle sale riunioni

Una visualizzazione in scala che non è mai stata così silenziosa. Con un livello di rumorosità incredibilmente basso, di soli 22dB (modalitá ECO), il P547UL è più silenzioso del ticchettio di un orologio.

Grazie al suo processore completamente sigillato, questo proiettore laser non ha bisogno di filtri e può essere utilizzato per 20.000 ore senza essere sottoposto a manutenzione. Connettività globale e WiFi opzionale garantiscono la massima flessibilità e operazioni veloci, senza perdite di tempo. La funzione integrata e potenziata di MultiPresenter permette di mostrare presentazioni wireless e di condividere lo schermo con un massimo di 16 dispositivi contemporaneamente, subito pronto all'uso per la vostra sala riunioni. Una tecnologia all'avanguardia, capace di elaborare 4.000 input a 30Hz. Con NEC P547UL, portare le proiezioni del futuro nella vostra sala riunioni non è mai stato così semplice, silenzioso e pratico dal punto di vista della manutenzione.

Vantaggi

Non è necessaria alcuna manutenzione del filtro – un processore LCD laser ottico completamente sigillato permette di avere una struttura senza filtri. Si mantiene una luminosità dei colori brillante e i costi di manutenzione non saranno più una voce nei vostri budget.

Livello di rumorosità basso – grazie a 22dB, la tecnologia silenziosa non vi disturberà durante i vostri meeting.

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Gruppo di rischio 2 – in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	NEC P547UL
Gruppo di prodotti	Proiettore laser LCD professionale
Codice Prodotto	60005761

Immagine

Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia		
Risoluzione nativa	1920 x 1200 (WUXGA)		
Formato schermo	16:10		
Rapporto di contrasto [1]	3000000:1		
Luminosità [1]	5400 Normale / 3240 Eco ANSI Lumens; 5700 Centre Lumens		
Lampada	Sorgente di luce laser		
Durata della sorgente luminosa [ore]	20000 [2]		
Obiettivo	F= 1,5–2,1, f= 17,2–27,7 mm		
Spostamento lente	Fino a H:±29, V:+60,-0		
Correzione trapezoidale	+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale		
Rapporto di proiezione	1,23 – 2 : 1		
Distanza di proiezione [m]	0,8 – 12,9		
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"		
zoom	Manuale; x1,6		
Adattamento focalizzazione	Manuale		
Risoluzioni supportate	1920x1200 (Risoluzione massima di input analogico);	3840 x 2160 (Risoluzione massima per ingresso digitale);	3840x2160 @ 30hz digital

Connettività

Computer analogico	Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Connettori Digitali	Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Audio	Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x audio HDMI Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN	1 x RJ45; WLAN opzionale
USB	1 x Tipo B (per Manutenzione); 1x Tipo A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply
Signali Video	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM

Telecomando

Telecomando	Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Consumo di Energia [W]	293 (Normal) / 220 (Eco) / 1.6 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]	480 x 122 x 407 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	9,7
Rumore delle ventole [dB (A)]	22 / 26 (Eco / Normale)
Versioni colore	Bianco

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia	CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
Altoparlanti [W]	1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari	Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Controllo mouse con display USB; Funzione Control-ID; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione MultiPresenter; Funzione Zoom; HDBaseT; HTTP controllo browser; installazione versatile; Menu OSD in 30 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Slot di protezione Kensington con password; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf
Standard ecologici	compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori	3 anni di garanzia paneuropea
Sorgente di Luce	3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura	2x AAA Batteries; Cavo di alimentazione (1,8 m); Copri lente; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (477E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali	Modulo Wireless LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

[1] Conforme alla normativa ISO21118-2012

[2] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

ErP RoHS CE TUEV Type Approved

© Copyright 2024 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 06.06.2024