



Matrice HDMI con Scaler Video Wall Seamless, 4x4

No.: 38131

Matrice HDMI 4x4 con scaler integrato e distribuibile su video wall 2x2

Descrizione

- Consente di visualizzare 4 sorgenti HDMI in 3 differenti modalità (Video Wall, Matrix e Dual Mode) su fino a 4 schermi
- Commutazione seamless tra le sorgenti HDMI
- Controllabile tramite pulsanti, telecomando IR, RS-232, Telnet e web GUI
- Correzione margini per regolare l'immagine in base alle cornici dei vari schermi
- 2 anni di garanzia

Questa matrice HDMI 4x4 Video Wall offre diversi scenari connettendo più sorgenti HDMI a diversi monitor, le modalità selezionabili sono Video Wall, Matrix e dual. Ha 4 ingressi HDMI per le sorgenti e 4 uscite HDMI per i monitor. Ognuna delle 4 sorgenti può essere indirizzata ai monitor desiderati, la soluzione ideale in installazioni retail, dimostrazioni, training, esercizi commerciali, aule scolastiche, ecc.

La modalità Video Wall consente di suddividere un'unica immagine su più schermi ad esempio in esibizioni, in una reception o per pubblicità mentre Dual Mode significa visualizzare la stessa combinazione di segnali delle 4 sorgenti in 2 stanze simultaneamente, l'ideale in hotel o università.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard interfaccia: HDMI 1.3
- Larghezza di banda supportata: 6.75 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz 4:4:4 12bit
- Supporto HDCP: 1.1
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: 20-60kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: RS232
- Schermo LCD / LED: -
- Controllo: IR, RS232, Telnet
- Funzioni Particolari:
 - Video Wall Scaling
 - Up/Down Scaling

Contenuto della confezione

- Matrix HDMI
- Telecomando IR
- CD Software
- Kit di Montaggio
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale Lindy

Connettori

- Ingressi: 4 x HDMI (Femmina), USB Tipo Mini-B (Femmina)
- Uscite: 4 x HDMI (Femmina)
- Controllo: RS232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
- Alimentazione: 5.5/2.1mm DC socket

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 436x247x44mm (17.17x9.72x1.73in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 2.95kg (6.5lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)
- Consumo: 12VDC 3A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di Cartone
- Dimensioni Confezione: 575x410x140mm (22.64x16.14x5.51in)
- Peso Lordo: 4.5kg (9.92lb)
- Garanzia (anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH