

Tutte le specifiche

Display

Luminosità (lumen ANSI)	5200
Risoluzione	WUXGA (1920x1200)
Rapporto d'aspetto nativo	16:10
Contrasto (FOFO)	3,000,000:1
Colori display	30-bit (1,07 miliardi di colori)
Sorgente di illuminazione	Laser
Durata della sorgente d'illuminazione	a. 20.000 ore, normale, b. 38.000 ore, ECO, d. 70.000 ore, riduzione luminosità

Ottica

Rapporto di proiezione	0.25
Rapporto zoom	Fisso
Lente	F/# = 2.0,f = 2.44 mm
Proiezione Offset (Altezza completa)	122%
Regolazione trapezoidale	2D, verticale ± 30 gradi; orizzontale ± 30 gradi

Immagine

Copertura Rec. 709	92%
Modalità immagine	3D, Luminoso, DICOM SIM, HDR10, HLG, Presentazione, Simulator, sRGB, Uten 1, Uten 2, Video

Compatibilità

Ritardo in ingresso	8,3 ms (1080P 120 Hz)
Supporto della risoluzione	VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Frequenza orizzontale	15K~135KHz
Frequenza scansione verticale	23~120Hz

Interfaccia I/O

Ingresso PC (D-sub a 15pin)	-1, Ingresso PC 1
Uscita monitor (D-sub a 15pin)	-1
Ingresso HDMI	-2, HDMI-1 (2.0a/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0a/HDCP2.2)
Uscita monitor (HDMI)	-1
Display Port	-1
LAN (RJ45)	-1
HDBaseT (RJ45)	-1, Controllo/Video/Audio
Ingresso 3D Sync	-1
Uscita 3D Sync	-1
USB Tipo A	-1, USB Tipo A-1 (2.0/Alimentazione 1.5A)
USB Tipo Mini B	-1, USB Tipo mini B-1(servizio)
Ingresso RS232 (DB-9pin)	-1
Ingresso telecomando cablato (mini jack da 3,5mm)	-1
Interruttore CC 12V (jack da 3,5mm)	-1

Audio

Altoparlante	-1, 10W
Ingresso audio (mini jack da 3,5mm)	-1
Uscita audio (mini jack da 3,5mm)	-1

Ambiente

Temperatura di funzionamento	0~40°C
Alimentazione	CC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico tipico (110V)	450W
Consumo energetico in standby	<0.5W
Consumo energetico in standby di rete	<2W

Accessori

Telecomando con batteria	RCA024
Cavo di alimentazione (in base al Paese)	1 (1,8M)
Occhiali 3D	DGD5, (Opzionale)
Guida all'installazione	1 (8L)
Garanzia (in base al Paese)	Sì
Filtro antipolvere	Solo SKU C
Montaggio a soffitto universale	CMG3, (Opzionale)

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxAxP) (mm)	480 x 163.1x 473
Peso netto (kg)	12
Dimensioni (LxAxP) (pollici)	18.9 x 6.4 x18.6
Peso netto (libbre)	26.46

Sistema di proiezione

Sistema di proiezione	DLP
-----------------------	-----

Audio

Built-in Speaker	10W
------------------	-----

LS2LT1

Throw Ratio	0.25
-------------	------