Sharp V801U

Proiettore da installazione laser LCD professionale di alta qualità





Basati su prestazioni orientate al valore, questi proiettori laser offrono opzioni di installazione flessibili, basso consumo energetico e una durata della sorgente luminosa fino a 20.000 ore, aiutando le organizzazioni a ridurre le esigenze di manutenzione e i costi complessivi di proprietà. Utilizzando la tecnologia 3LCD offre colori vividi e una calibrazione precisa del white point con elaborazione del colore a 12 bit per una saturazione e un contrasto ricchi, rendendolo adatto ad ambienti didattici, aziendali, ricreativi e di simulazione.

Compatibile con supporti e obiettivi esistenti, la serie V offre un percorso di upgrade senza problemi dai modelli basati su lampada o precedenti modelli laser, ottimizzando le risorse e riducendo i costi, sfruttando al contempo l'efficienza di nuova generazione.

Il software Pro Assist di Sharp consente una facile configurazione e regolazione a distanza, mentre funzioni avanzate quali correzione geometrica, edge blending e ampio spostamento dell'obiettivo supportano un'integrazione flessibile, precisa.

Vantaggi

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Ottenere performance eccezionali – senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.

Livello di rumorosità basso – grazie a 32dB, la tecnologia silenziosa non vi disturberà durante i vostri meeting.

Impressiona con un contrasto e dei colori vividi – bianco brillante e ampia gamma cromatica con elevato contrasto dinamico.

Incredibili capacità di visualizzazione – impressionanti capacità di installazione con inclinazione libera e in verticale, regolazione geometrica unica, funzione tiling e combinazione dell'immagine basata sulla videocamera.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp V801U

Gruppo di prodotti
Proiettore da installazione laser LCD professionale di alta qualità

Codice Prodotto
XPV801U (BK), XPV8001U-W (WH)

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
3000000:1

Luminosità
8000 LM Normale / 8300 Lm Centre / 7200 Lm Modalità silenziosa; conforme alla normativa ISO21118-2020

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
5 opzioni per lenti motorizzate

Adattamento Lente
Motorizzato

Spostamento lente
H:±20, V:+50,-10

Correzione trapezoidale
+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata (opz. std. XP-41ZL, 1,3-3,02:1)

Distanza di proiezione [m]
0,7 – 50,9

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 101,6 / 40"

zoom
Motorizzate e manuali (in base alle lenti)

Adattamento focalizzazione
Motorizzate e manuali (in base alle lenti)

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;	1920 x 1200 (60);	480p/60;
1080p/50/60;	2560p/1080;	576p/50;
1280 x 768 (60);	3840 x 2160 (23.8/24/25/29.97/30);	720p/60

Frequenza
Frequenza digitale: Verticale: 15/24 - 153 kHz; Orizzontale: 24-120 Hz

Connettività

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ con supporto HDCP 1.4

Audio
Ingresso: 1 x supporto audio HDBaseT; 2 x supporto audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

LAN
1 x RJ45

USB
1 x USB A (2A power delivery)

Telecomando

Ingresso
1 x Presa 3,5 mm

Telecomando

Collegamento con Fili / senza Fili; Controllo Zoom/Focus e Lens Shift; Correzione Geometrica; Correzione trapezoidale; Funzione otturatore; Gestione sorgenti; HDMI; ID set; Immagine Test; Mute Immagine; Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]

467.0 normale / 421.0 modalitá silenziosa / 2.0 stand-by rete / 0.5 stand-by

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]

499 x 164 x 407 (senza piede o ottica)

Peso [kg]

11,2

Rumore delle ventole [dB (A)]

42 / 32 (Normale / Modalità silenziosa)

Versioni colore

Bianco; Nero

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]

0 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]

da 20 a 80 senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]

-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]

da 20 a 80 senza condensazione

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia

CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari

AMX Beacon; comandi RS-232; Controllo LAN; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±30°, V=±30°); Crestron Connected; Durata della sorgente luminosa max. 20.000 ore; Funzione Control-ID; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Edge Blending; Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.2 max.); HDBaseT; HTTP controllo browser; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Memoria Lente; Menu OSD in 27 lingue; Modalità High Altitude; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PJ LINK; Regolazione Sorgente di Luce; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Durata della sorgente luminosa superiore; Funzione Timer; Inferiore a 0.3W potenza in Stand-By; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

ErP compatibile

Garanzia

Proiettori

3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce

3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura

Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Proiettore; Telecomando IR (RD-480E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali

5 lenti intercambiabili opzionali; Copri cavi (XP-10CV-W, XP-10CV-B); Filtro dell'Aria (XP-06FT); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

Lenti - motorizzate

XP-40ZL/NP40ZL (0.79-1.11:1); XP-41ZL/NP41ZL (1.3-3.02:1); XP-43ZL/NP43ZL (2.99-5.93:1); XP-44ML-V/NP44ML (0.32:1); XP-50ZL/NP50ZL (0.6-0.75:1)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* This product has been equipped with a laser module and is classified as Class1 of IEC60825-1 Ed3 2014 and is classified as RG2 of IEC62471-5 Ed1 2015 (changing to RG3 with the use of NP15ZL, NP43ZL lens.)
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE BEAM.

CE RoHS TUEV Type Approved ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 27.10.2026