Sharp E501U

Proiettore laser LCD professionale





Luminosità Elevata, Costi Bassi

Con eccellenti prestazioni di proiezione ad un costo totale di proprietà incredibilmente basso, Sharp E501U è ideale per gli utenti attenti ai costi che richiedono affidabilità professionale. Con una luminosità di 5.000 lumen e la riproduzione dei colori vivida della tecnologia 3LCD, questo proiettore laser WUXGA compatto offre prestazioni potenti pur pesando solo 5 kg.

Progettato per garantire versatilità, il E501U offre opzioni di installazione flessibili e una lunga durata operativa, rendendolo la scelta ideale per aule scolastiche, strutture di formazione e sale riunioni. Combinando prestazioni elevate, bassa manutenzione e valore eccezionale, è la scelta intelligente per qualsiasi installazione attenta al budget.

Vantaggi

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Il beneficio di un minore TCO – basati su prestazioni orientate al valore, questi proiettori laser offrono opzioni di installazione flessibili, basso consumo energetico e una durata della sorgente luminosa fino a 20.000 ore, aiutando le organizzazioni a ridurre le esigenze di manutenzione e i costi complessivi di proprietà.

Gruppo di rischio 2 – in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp E501U

Gruppo di prodotti
Proiettore laser LCD professionale

Codice Prodotto
XPE501U

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
5000000:1

Luminosità
5000 LM Normale / 5300 Lm Centre / 4000 Lm Modalità silenziosa; conforme alla normativa ISO21118-2020

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
25000 in modalità long-life

Obiettivo
F= 1,6–1,76, f= 19,16–23,02 mm

Correzione trapezoidale
+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,37 – 1,65 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,85 – 11

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

zoom
Manuale; x1,2

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1280 x 800 (60);	1920 x 1200 (60);
1920 x 1080 (60);	3840 x 2160 (30)

Connettività

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Audio
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5A Power Supply

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Controllo Eco Mode; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Immagine Test; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
310 normale / 250 modalitá silenziosa / 1 stand-by rete / 0.4 stand-by

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
390 x 128 x 294 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
5

Rumore delle ventole [dB (A)]
39 / 29 (Normale / Modalità silenziosa)

Versioni colore
Bianco

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 45

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 16 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Correzione geometrica; Crestron RoomView; Funzione Control-ID; Funzione help; Funzione Zoom; HTTP controllo browser; Impostazione verticale; installazione versatile; Menu OSD in 30 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
2x AAA Batteries; Cavo di alimentazione (3 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (477E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

CE RoHS TUEV Type Approved ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 27.10.2026