SHARP

Sharp P601Q

Professional DLP 4K UHD Laser Projector





Proiettore Sharp P601Q 4K UHD

Con una risoluzione d'immagine 4K UHD nitida e senza pixel e una luminosità di 6.000 lumen, il proiettore laser Sharp P601Q offre una qualità d'immagine eccezionale con una chiarezza perfetta e ricca di dettagli. Basata sulla nostra tradizione di qualità e competenza nel campo della proiezione, la nuova famiglia di proiezione DLP col marchio Sharp sta ridefinendo esperienze visive su grandi superfici in sale riunioni, musei ed istituti di istruzione superiore.

Richiedendo zero manutenzione per una lunga durata di vita di 20.000 ore, il motore ottico sigillato e la sorgente luminosa laser rendono obsoleta la sostituzione di filtri e lampade. Funzionalità di installazione professionale consentono di ottenere l' allineamento dell'immagine ottimale grazie allo zoom e alla messa a fuoco motorizzati, integrati da uno spostamento dell'obiettivo completamente motorizzato per precisione e chiarezza. Altamente versatile, è facile posizionare il proiettore, semplificando le installazioni e riducendo potenzialmente i costi di configurazione. Con la conformità al Gruppo di Rischio 2, i nuovi modelli eliminano la necessità di precauzioni di sicurezza prescritte, garantendo un ambiente operativo sicuro e senza preoccupazioni.

Vantaggi

Qualitá d'immagine eccellente – un'esperienza di visualizzazione completamente nuova con una risoluzione fino a 4K UHD senza pixel per immagini ricche di dettagli su grandi superfici

Il motore ottico con classificazione IP5X – protegge dall'infiltrazione di polvere per una qualità d'immagine di lunga durata

Advanced Colour Sequence Management – elimina gli effetti del colour breaking

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp P601Q

Gruppo di prodotti
Professional DLP 4K UHD Laser Projector

Codice Prodotto
XPP601Q-W

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione del pannello
1920 x 1080
(FHD)

Risoluzione
3840 x 2160
(4K UHD)

Formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto
3000000:1

Luminosità
6000 Lumen (approssimativo 60% Modalità eco); conforme alla normativa ISO21118-2020

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
F= 2–2,4, f= 18,72–29,59 mm

Adattamento Lente
Motorizzato

Spostamento lente
H:±25, V:+55,-55

Correzione trapezoidale
+/- 40° manuale orizzontale / +/- 40° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,25 – 2 : 1

Distanza di proiezione [m]
1,6 – 13,4

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 152 / 60"

zoom
Motorizzato; x1,6

Adattamento focalizzazione
Motorizzato

Risoluzioni supportate
3840 x 2160
(Risoluzione
massima per
ingresso
digitale)

Connettività

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Audio
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5A Power Supply

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Uscita Controllo a Distanza
1 x 3,5 mm stereo mini jack

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
520 (Normal) / 280 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
486 x 176 x 432,5 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
14,7

Rumore delle ventole [dB (A)]
34 / 36 (Eco / Normale)

Versioni colore
Bianco

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
0 to 45

Umidità ambiente (operativa) [%]
10 to 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 60

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
2 x 10 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; AMX Beacon; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Correzione geometrica; Crestron RoomView; Funzione Control-ID; Funzione help; Funzione Zoom; HDBaseT; HTTP controllo browser; Impostazione verticale; installazione versatile; IP5X/IP6X rated; Memoria Lente; Menu OSD in 21 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modello Test; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Sealed engine; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
2x AAA Batteries; Cavo di alimentazione (3 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (RRMCG0002VW01)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG2 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015. NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.



TUEV Type Approved



ErP



RoHS


CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 27.10.2026