SHARP

Sharp P701U

Proiettore laser LCD professionale





Super silenzioso e straordinariamente versatile

Più silenzioso del ticchettio di un orologio, il P701U funziona in modo discreto, offrendo prestazioni di proiezione impressionanti senza alcun rumore di disturbo. Con 7.000 lumen, risoluzione WUXGA e supporto per ingressi 4K@30Hz, produce immagini nitide e dettagliate con una chiarezza costante anche in ambienti ben illuminati. La connettività completa garantisce una facile integrazione in una varietà di scenari di installazione, tra cui sale riunioni, aule universitarie e mostre immersive.

Progettato per garantire affidabilità a lungo termine, il motore laser LCD ottico completamente sigillato offre fino a 20.000 ore di funzionamento senza necessità di manutenzione. Inoltre, il motore ottico sigillato, certificato IP5X contro la penetrazione della polvere, garantisce una qualità dell'immagine stabile e una luminosità costante nel tempo. Senza lampade o filtri da sostituire e con un basso consumo energetico, il P701U combina prestazioni affidabili con bassi costi di esercizio. La conformità al Gruppo di Rischio 2 consente un funzionamento sicuro senza precauzioni di sicurezza prescritte, rendendolo una scelta pratica per ambienti professionali in cui la qualità dell'immagine affidabile e le prestazioni silenziose hanno la priorità.

Vantaggi

Non è necessaria alcuna manutenzione del filtro – un processore LCD laser ottico completamente sigillato permette di avere una struttura senza filtri. Si mantiene una luminosità dei colori brillante e i costi di manutenzione non saranno più una voce nei vostri budget.

Livello di rumorosità basso – grazie a 22dB, la tecnologia silenziosa non vi disturberà durante i vostri meeting.

Gestione innovativa degli input – grazie a un'elaborazione degli input a 4K@30 Hz.

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Gruppo di rischio 2 – in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp P701U

Gruppo di prodotti
Proiettore laser LCD professionale

Codice Prodotto
XPP701U

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
3000000:1

Luminosità
7000 LM Normale / 7400 Lm Centre / 6300 Lm Modalità silenziosa; conforme alla normativa ISO21118-2020

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
F= 1,6–2, f= 15,3–24,6 mm

Spostamento lente
H:±20, V:+44,-0

Correzione trapezoidale
+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,08 – 1,76 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,8 – 12,9

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

zoom
Manuale; x1,6

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1080i/60; 1080p/60;	1280 x 800 (60); 1920 x 1200 (60);	3840 x 2160 (30)

Connettività

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Audio
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
365 normale / 330 modalitá silenziosa / 1 stand-by rete / 0.4 stand-by

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
480 x 122 x 407 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
9,7

Rumore delle ventole [dB (A)]
31 / 22 (Normale / Modalità silenziosa)

Versioni colore
Bianco

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AMX Beacon; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Crestron Connected; Funzione Control-ID; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Zoom; HDBaseT; HTTP controllo browser; Impostazione verticale; installazione versatile; Menu OSD in 25 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; PJ LINK; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
2x AAA Batteries; Cavo di alimentazione (1,8 m); Copri lente; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (477E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

CE

TUEV Type Approved

RoHS

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 27.10.2026