

Specifiche

Curvatura dello schermo	Rapporto d	Luminosità (tipica)
1000R	21:9	250 cd/m²
Rapporto di contrasto statico	Risoluzione	Tempo di risposta
2,500:1(Typ.)	3,440 x 1,440	1 (MPRT)

Display

Screen Size (Class)	34	Flat / Curved	Curvo
Active Display Size (HxV) (mm)	797.22 (H) * 333.72 (V)	Curvatura dello schermo	1000R
Rapporto d'aspetto	21:9	Tipo pannello	VA
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²	Peak Brightness (Typical)	N/D
Luminosità (min)	200 cd/m ²	Rapporto di contrasto statico	2,500:1(Typ.)
Contrast Ratio (Dynamic)	Mega ∞ DCR	HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Risoluzione	3,440 x 1,440	Tempo di risposta	1 (MPRT)
Angolo di visione (orizz./vert.)	178°(H)/178°(V)	Colori supportati	Max 16.7M
Gamma cromatica (NTSC 1976)	72%	Color Gamut (DCI Coverage)	N/D
Copertura sRGB	N/D	Copertura Adobe RGB	N/D
Frequenza di aggiornamento	Max 165Hz		

Caratteristiche generali

Samsung MagicRotation Auto	N/D	Eco Saving Plus	N/D
Eco Motion Sensor	N/D	Eco Light Sensor	N/D
0.00 W Off mode	N/D	Eye Saver Mode	SI
Flicker Free	SI	Picture-In-Picture	N/D
Picture-By-Picture	SI	Quantum Dot Color	N/D
Game Mode	N/D	Dimensioni dell'immagine	N/D
USB Super Charging	N/D	Daisy Chain	N/D
Certificazione Windows	Windows 10	FreeSync	N/D
FreeSync Premium	SI	FreeSync Premium Pro	N/D
G-Sync	N/D	Off Timer Plus	SI
Smartphone Wireless Charging	N/D	Screen Size Optimizer	SI
Black Equalizer	SI	Low Input Lag Mode	SI
Refresh Rate Optimizer	SI	Custom Key	N/D
Super Arena Gaming UX	SI	HDMI-CEC	N/D

Interfaccia

Display wireless	N/D	D-Sub	N/D
DVI	N/D	Dual Link DVI	N/D
DisplayPort	1 EA	Display Port Version	1.4
Display Port Out	N/D	Display Port Out Version	N/D
Mini-Display Port	N/D	HDMI	1 EA
HDMI Version	2	Ingresso audio	N/D
Cuffie	SI	USB Ports	N/D
USB Hub Version	N/D	USB-C	N/D
USB-C Charging Power	N/D	Thunderbolt 3	N/D
Thunderbolt 3 Charging Power (Port1)	N/D	Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2)	N/D
Ethernet (LAN)	N/D		

Audio

Altoparlante	N/D	USB Sound Bar (Ready)	No
---------------------	-----	------------------------------	----

Condizioni di funzionamento

Temperatura	10~40 °C	Umidità	10~80,non-condensing
--------------------	----------	----------------	----------------------

Calibrazione

Regolazione di fabbrica	N/D	Motore di calibrazione integrato	N/D
LUT(Look-up Table) Profondità bit	N/D	Bilanciamento grigio	N/D
Correzione uniformità	N/D	Modalità colore	Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/Dynamic Contrast
CMS (Color Management Software)	N/D	Rapporto di calibrazione di fabbrica	N/D

Design

Colore	BLACK	Tipo di base	SIMPLE
Base regolabile in altezza (HAS)	N/D	Inclinabile	-2 ~ 18
Rotazione	N/D	Orientamento	N/D
Montaggio a parete	75 x 75		

Eco

ENERGY STAR	N/D	Classe di efficienza energetica	G
Recycled Plastic	N/D		

Alimentazione

Alimentazione elettrica	AC100~240V	Consumo (Max)	50W
Power Consumption (Typ)	32.4 W	Consumo energetico (DPMS)	0.50 W
Consumo energetico (spento)	0.30 W	Consumo energetico (annuale)	47 kWh/year
Tipologia	External Adaptor		

Dimensioni

Dimensioni unità con base (LxAxP)	806.6 x 475.3 x 272.6 mm	Dimensioni unità senza base (LxAxP)	806.6 x 380.9 x 152.7 mm
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP)	901.0 x 216.0 x 441.0 mm		

Peso

Peso con base	5.6 kg	Peso senza base	5.2 kg
Peso Totale con imballaggio	7.9 kg		

Accessori

Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5 m	D-Sub Cable	N/D
DVI Cable	N/D	Cavo HDMI	N/D
HDMI to DVI Cable	N/D	DP Cable	SI
USB Type-C Cable	N/D	Thunderbolt 3 Cable	N/D
Mini-Display Gender	No	Install CD	SI
Cavo Audio	N/D	USB 2.0 Cable	N/D
USB 3.0 Cable	N/D	Remote Controller	N/D

Disclaimer

Disclaimer	SI		
-------------------	----	--	--

Certificazione e conformità

TCO Certified	N/D		
----------------------	-----	--	--