

Specifiche

Curvatura dello schermo	Rapporto d'aspetto	Luminosità (tipica)
1000R	32:9	420 cd/m²
Rapporto di contrasto statico	Risoluzione	Tempo di risposta
2500:1(Typ)	5,120 x 1,440	1(GTG)

Display

Screen Size (Class) 49	Flat / Curved Curvo
Active Display Size (HxV) (mm) 1191.936(H)*335.232(V)	Curvatura dello schermo 1000R
Rapporto d'aspetto 32:9	Tipo pannello VA
Luminosità (tipica) 420 cd/m ²	Peak Brightness (Typical) 1000 cd/m ²
Luminosità (min) 300 cd/m ²	Rapporto di contrasto statico 2500:1(Typ)
Contrast Ratio (Dynamic) Mega DCR	HDR(High Dynamic Range) SI
Risoluzione 5,120 x 1,440	Tempo di risposta 1(GTG)
Angolo di visione (orizz./vert.) 178°(H)/178°(V)	Colori supportati Max 1.07B
Gamma cromatica (NTSC 1976) 88%(Typ.)	Color Gamut (DCI Coverage) 0.95
Copertura sRGB 125%(Typ.)	Copertura Adobe RGB 92%(Typ.)
Frequenza di aggiornamento Max 240Hz	

Caratteristiche generali

Samsung MagicRotation Auto N/D	Eco Saving Plus N/D
Eco Motion Sensor N/D	Eco Light Sensor N/D
0.00 W Off mode N/D	Eye Saver Mode SI
Flicker Free SI	Picture-In-Picture SI
Picture-By-Picture SI	Quantum Dot Color SI
Game Mode N/D	Dimensioni dell'immagine SI
USB Super Charging No	Daisy Chain N/D
Certificazione Windows Windows 10	FreeSync No
FreeSync Premium No	FreeSync Premium Pro SI
G-Sync SI	Off Timer Plus SI
Smartphone Wireless Charging N/D	Screen Size Optimizer SI
Black Equalizer SI	Low Input Lag Mode SI
Refresh Rate Optimizer SI	Custom Key N/D
Super Arena Gaming UX SI	HDMI-CEC N/D

Interfaccia

Display wireless N/D	D-Sub N/D
DVI N/D	Dual Link DVI N/D
DisplayPort 2 EA	Display Port Version 1.4
Display Port Out N/D	Display Port Out Version No
Mini-Display Port N/D	HDMI 1 EA
HDMI Version 2.0	Ingresso audio N/D
Cuffie SI	USB Ports 2
USB Hub Version 3	USB-C N/D
USB-C Charging Power No	Thunderbolt 3 N/D
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) N/D	Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) N/D
Ethernet (LAN) N/D	

Audio

Altoparlante N/D	USB Sound Bar (Ready) No
----------------------------	------------------------------------

Condizioni di funzionamento

Temperatura 10~40 °C	Umidità 10~80,non-condensing
--------------------------------	--

Calibrazione

Regolazione di fabbrica SI	Motore di calibrazione integrato N/D
LUT(Look-up Table) Profondità bit N/D	Bilanciamento grigio N/D
Correzione uniformità N/D	Modalità colore High-Brightness/Custom/FPS/RTS/RPG/sRGB/AOS/Cinema
CMS (Color Management Software) N/D	Rapporto di calibrazione di fabbrica N/D

Design

Colore BLACK	Tipo di base HAS
Base regolabile in altezza (HAS) 120.0 ± 5.0 mm	Inclinabile -3.0° (±2.0°) ~ +13.0° (±2.0°)
Rotazione -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°)	Orientamento N/D
Montaggio a parete 100 x 100	

Eco

ENERGY STAR N/D	Classe di efficienza energetica G
Recycled Plastic N/D	

Alimentazione

Alimentazione elettrica AC 100~240V	Consumo (Max) N/D
Power Consumption (Typ) 45.3 W	Consumo energetico (DPMS) 0.50 W
Consumo energetico (spento) 0.30 W	Consumo energetico (annuale) 66 kWh/year
Tipologia Internal Power	

Dimensioni

Dimensioni unità con base (LxAxP) 1147,6 x 537,2 x 416,4 mm	Dimensioni unità senza base (LxAxP) 1147,6 x 363,5 x 291,0 mm
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) 1265,0 x 366,0 x 481,0 mm	

Peso

Peso con base 16,7 kg	Peso senza base 14,1 kg
Peso Totale con imballaggio 22,6 kg	

Accessori

Lunghezza del cavo di alimentazione 1.5 m	D-Sub Cable N/D
DVI Cable N/D	Cavo HDMI N/D
HDMI to DVI Cable N/D	DP Cable SI
USB Type-C Cable N/D	Thunderbolt 3 Cable N/D
Mini-Display Gender No	Install CD N/D
Cavo Audio N/D	USB 2.0 Cable N/D
USB 3.0 Cable SI	Remote Controller N/D

Disclaimer

Disclaimer N/D

Certificazione e conformità

TCO Certified N/D
