

Specifiche

MONITOR SAMSUNG BUSINESS mod. S24E450M

| | | | |
|--|---|---|---|
| Dimensione dello schermo 24" | Dimensioni display attivo (orizz. x vert.) 531,36 (orizz.) x 298,89 (vert.) | Rapporto d'aspetto 16:9 | Tipo pannello TN |
| Luminosità (tipica) 250 cd/m ² | Luminosità (min) 200 cd/m ² | Rapporto della luminosità di picco 98 % | Contrast Ratio Static 1000:1 (tip.) |
| Rapporto di contrasto dinamico Mega ∞ | Risoluzione 1920 x 1080 | Passo pixel (orizz. x vert.) 276,75 (per one triad) x 276,75 | Tempo di risposta 5 ms |
| Angolo di visione (orizz./vert.) 170° / 160° | Colori supportati 16,7 M | Gamma cromatica (NTSC 1976) 72% | Frequenza di aggiornamento 60 Hz |

Caratteristiche generali

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Samsung MagicAngle Sì | Samsung MagicBright Sì | Samsung MagicUpscale Sì | 0.00 W Power Consumption Sì |
| Eye Saver Mode Sì | Flicker Free Sì | Game Mode Sì | Dimensioni dell'immagine Sì |
| Certificazione Windows Windows 10 | Smart Eco Saving Sì | Off Timer Plus Sì | |

Interfaccia

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| D-Sub 1 EA | DVI 1 EA | Dual Link DVI No | DisplayPort No |
| Mini-Display Port No | HDMI No | USB Display No | Ingresso audio 1 EA |
| Cuffie 1 EA | Hub USB No | | |

Audio

| |
|---------------------------|
| Altoparlante Sì |
|---------------------------|

Condizioni di funzionamento

| | |
|----------------------------------|--|
| Temperatura 10 - 40 °C | Umidità 10 - 80% (non condensante) |
|----------------------------------|--|

Design

| | | | |
|--|--|--|---|
| Colore Nero | Tipo di base HAS | Base regolabile in altezza (HAS) 130 ± 2 | Inclinabile -3° (±2°) - 25° (±2°) |
| Rotazione -45° (-2°, +0°) - 45° (+0°, +2°) | Orientamento -1° (-2°, +0°) - 95° (+0°, +2°) | Montaggio a parete 100 x 100 | |

Eco

| | |
|---|--------------------------------|
| PVC Free (Accessory Cables Excluded) Sì | Recycled Plastic 30% |
|---|--------------------------------|

Alimentazione

| | | | |
|--|--|--|---|
| Alimentazione elettrica AC 100 - 240 V | Consumo energetico (DPMS) 0,3 W (Tip.) | Consumo energetico (spento) Meno di 0,005 W (modalità 0 W) | Tipologia Alimentazione interna |
|--|--|--|---|

Dimensioni

| | | |
|--|---|--|
| Dimensioni unità con base (LxAxP) 565,4 x 486,8 x 224 mm (MAX) 565,4 x 356,8 x 224 mm (MIN) | Dimensioni unità senza base (LxAxP) 565,4 x 333,2 x 56,6 mm | Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) 639 x 188 x 407 mm |
|--|---|--|

Peso

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Peso con base 5,1 kg | Peso senza base 3,4 kg | Peso Totale con imballaggio 6,62 kg |
|--------------------------------|----------------------------------|---|

Accessori

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Cavi Cavo D-sub | Lunghezza del cavo di alimentazione 1,5 m | Altri Guida per l'installazione rapida, CD di installazione (manuale) |
|---------------------------|---|---|

Certificazione e conformità

| | |
|---|---|
| Sicurezza CB (EU): IEC60950-1, EN60950-1, cULus (USA, Canada): UL60950-1, KC (Corea): K60950-1, PSB (Singapore), Soncap (Nigeria), Kucas (Kuwait), SASO (Arabia Saudita): IEC60950-1, CCC (Cina): GB4943-2011 | EMC FCC (USA), IC (Canada): FCC Parte15 Sottoparte B, CE (Europa): EN55022, EN55024, KCC (Corea) KN22, KN24, C-tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Cina): GB9254-2008 GB17625.1-2012 |
|---|---|

SPECIFICHE POSTAZIONE DI LAVORO MOD. NS-WS200BLACK

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Peso minimo 0 kg* | Peso massimo 13 kg | Schermi 1 | Lunghezza 80 cm |
| Profondità 81 cm | Altezza 15 - 40 cm | | |